

■ **Codice:** 909004181

■ **Descrizione:** Barriera normale 20x120 cm B/R classe I - con zampe - fig. II 392



■ Caratteristiche dimensionali

Dimensioni supporto segnaletico:

altezza 20 cm

lunghezza 120 cm

altezza da terra bordo inferiore 80 cm

altezza da terra bordo superiore 100 cm

Peso 6,5 kg

■ Numero pezzi per confezione

4 pz.

■ Caratteristiche meccaniche

supporto segnaletico in lamiera pressopiegata verniciata a fuoco di colore rosso con applicata pellicola in classe I serigrafata

zampe di sostegno richiudibili in lamiera zincata pressopiegata

■ Normative di riferimento

Art. 21 Codice della Strada

Art. 30 - 31 - 32 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (fig. II 392)

■ Descrizione prodotto

La barriera normale 20x120 cm è formata da un supporto segnaletico con applicata la pellicola rifrangente in classe I serigrafata con fasce bianco/rosse inclinate a 45°; nella parte posteriore il supporto segnaletico presenta due innesti passanti a baionetta per l'inserimento delle zampe di sostegno.

Le zampe inferiori di sostegno sono realizzate in lamiera

zincata pressopiegata e sono formate da un sostegno anteriore, da un sostegno posteriore e da una traversa di collegamento e di stazionamento. La configurazione della zampa, permette di ottenere una riduzione di ingombri che facilitano le operazioni di spedizione, di posa in opera e relativo smontaggio.

■ Descrizione funzionalità

Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; vengono disposte parallelamente al piano stradale e sono sostenute da idonei sostegni; sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione dei cantieri o sulle testate di approccio.

Lungo i lati longitudinali, le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro e per i veicoli in transito.

La parte rifrangente è a strisce alternate bianco/rosse oblique deve avere un'altezza non inferiore ai 20 cm; questa deve essere posta parallelamente al piano stradale, con il bordo inferiore ad un'altezza non inferiore agli 80 cm da terra, questo per renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamiento.