

/ Codice: 104730025

## Delineatore Flessibile in Plastica - HI.FLEX

(6 ins. Hight Intensity Grade)

### / Dati Tecnici /

	<b>Dimensioni massimo ingombro:</b> • base: 21x15x1,1 cm • asta defleco: 32,5x13x3,8 cm
	<b>Peso:</b> • peso complessivo asta + base 0,8 kg
	<b>Caratteristiche meccaniche:</b> • base inferiore realizzata in polipropilene nero • asta defleco realizzata in resina sintetica co-polimera di colore rosso
	<b>Trattamenti superficie esterna:</b> applicazione di nr. 6 inserti rifrangenti realizzati con pellicola bianca in classe 2

### / Articoli correlati /



### / Normative di riferimento /

- art. 21, 39 Codice della Strada
- art. 34, 79 (fig. II 397) Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
- D.M. del 10 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 - 26.09.02
- Omologazione Ministeriale con D.M.LL.PP. nr. 2607 del 13.05.2013

### / Imballaggio /

	<b>Dimensioni e Peso:</b> 35,5x44x h 24,5 cm - 7,8 kg
	<b>Dimensioni e Peso pallet:</b> 80x120x h 106 cm - 240 kg

**OMOLOGAZIONE  
MIN.LL.PP.**  
n° 2607 del 13/5/2013



### / Specifica Applicazione \* /



### / Descrizione /

Il delineatore è composto da una base inferiore di appoggio prodotta in polipropilene nero e da un'asta verticale prodotta in resina sintetica co-polimera (EVA) di colore rosso.

La composizione dei materiali rende il delineatore resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli, permettendo di riprendere la posizione originaria verticale senza distaccarsi dal piano stradale.

La parte trapezoidale di colore rosso (asta verticale) viene resa visibile mediante l'applicazione di nr. 6 inserti rifrangenti pellicola classe II.

L'applicazione a terra avviene sfruttando l'apposita base; la base, nella parte inferiore, presenta una configurazione che permette di ottenere la massima aderenza con il piano stradale attraverso l'applicazione di colle speciali.

### / Funzionalità /

Il delineatore è usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, e per delimitare zone di lavoro.

La spaziatura di posa del delineatore è di 12 m in rettilineo e di 5 m in curva; nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico. Il delineatore deve essere utilizzato per evidenziare zone di lavoro o di manutenzione di durata superiore ai 2 giorni.

\* Per una corretta installazione si raccomanda di fare riferimento al manuale d'uso