/ Specifica di Prodotto /

- Codice: **909013028**
- Descrizione: Delineatore di accesso Ø 60 mm - h 120 cm Interamente rifrangente Classe I

Descrizione prodotto

Il delineatore di accesso è realizzato in tubo di ferro verniciato a fuoco di colore rosso avente Ø 60 mm, e può essere applicato fissandolo direttamente alla pavimentazione mediante cemento.
Per aumentare la visibilità nelle ore notturne e/o di scarsa visibilità, sul delineatore viene applicata una pellicola interamente rifrangente serigrafata.

Descrizione funzionalità

Delineatori di accesso (fig. II.469) Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm.
La sezione di questi paletti è circolare.
Tale tipo di delineatore è adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili.
I paletti, una volta posti in opera, hanno altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, e sono ricoperti di pellicola completamente rifrangente in classe I per una visibilità ottimale.

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Dimensioni massimo ingombro delineatore di accesso:
- altezza 1200 mm
- diametro 60 mm

Peso 4,20 kg

Trattamenti superficie esterna

Verniciatura a fuoco di colore rosso (RAL 3020) con applicata pellicola rifrangente in classe I di colore bianco/rosso a striscie di 20 cm

Normative di riferimento

- art. 42 - del Codice della Strada
- art. 174 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada

Caratteristiche meccaniche

Delineatore di accesso realizzato con tubo in ferro avente diametro esterno 60 mm.

ATTENZIONE
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti.