

■ **Codice:** 909032150

■ **Descrizione:** Pannello a Messaggio Variabile su Rimorchio S750USV in Classe II con gruppo repulsore

OMOLOGATO
MIN.LL.PP.
LHRJ007

RoHS
2002/95/EC



■ Caratteristiche dimensionali e masse

Dimensioni:

- Lunghezza massima: 3245 mm con occhio Italia I45/F
3192 mm con giunto AK 160
- Larghezza massima: 2300 mm
- Massa a pieno carico : 750 Kg
- Massa a vuoto :520 Kg
- Portata (ai soli fini fiscali): 230Kg +/- 5%
- Struttura portante trattata con zincatura a caldo
- Cassone realizzato in lamiera zincata pressopiegata

PmV Mod. 4R12C:

- Trasduttori impiegati led
- Colore ambra (588-590nm)
- Caratteri per riga: 12
- Numero di righe: 4
- Matrice del carattere 8 x 5
- Altezza di carattere 150 mm
- Larghezza del carattere 93,75 mm
- Effetto fisso, lampeggiante, pagina alternata e scrolling;

Scheda Processore :

- Orologio Interno
- Sensore Temperatura
- N° 2 porte seriali Rs232

Messaggi Visualizzabili:

- 14 Messaggi informativi e Pubblicitari
- 20+2 Messaggi di allarme gestiti via SMS da Operatore
- 2 Messaggi di allarme gestiti da ingressi diretti

■ Caratteristiche

- Alimentazione: N° 2 batterie 12V 180Ah
- Comunicazione remoto: Gsm/Gprs (opzionale)
- Regolazione della luminosità: automatica tramite fotosensore
- Configurazione parametri mediante PC (com. Rs232)
- Software di configurazione per Windows.

■ Descrizione prodotto

Pannello a messaggio variabile alfanumerico mono-facciale a led è appositamente realizzato per la visualizzazione delle informazioni e/o per un utilizzo di tipo speciale su applicazioni mobili temporanee. I pannelli informativi a messaggio variabile della serie Info-Città sono utilizzati per fornire informazioni e comunicazioni ai cittadini e trasmettere notizie di interesse locale o regionale.

Configurato con 4 righe da 12 caratteri alfanumerici di cui l'ultima con possibilità di scorrimento del testo. Contenitore mono facciale con apertura posteriore realizzato in alluminio verniciato colore nero

■ Ambiti di utilizzo

- Cantieri stradali

■ Vantaggi

- Tempestività d' intervento
- Affidabilità
- Maneggevolezza
- Semplicità di utilizzo



ATTENZIONE
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti. Le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso.

